

Autobag® PS 125™ tabletop verpakkingsmachines - Het neusje van de zalm onder de verpakkingssystemen voor handmatig vullen

De Autobag® PS 125™ en PS 125 OneStep™ tabletop verpakkingsmachines zijn speciaal ontworpen om verpakkingstoepassingen voor handmatig vullen eenvoudig en veelzijdig te maken en zo te zorgen voor kwaliteit en waarde.

De PS 125 verpakkingssystemen werken aan snelheden tot 25 zakken per minuut (15 ZPM OneStep-versie) en bieden vernieuwende technieken in een eenvoudig tafelmanier. De PS 125 heeft een kleine grondoppervlakte van 560 x 480 mm en weegt amper 37 kg. Het geluidloze en volledig elektrische ontwerp vereist geen perslucht om te werken, zodat de machine zeer geschikt is voor elke kleine en middelgrote productieomgeving.

De PS 125 is simpel in gebruik en het gebruiksvriendelijke display maakt de toegang tot de bediening, zoals het opstellen en bewaren van jobs, en de ingebouwde diagnostiek erg makkelijk. De unieke vergrendelbare draaitafel kan gebruikt worden met de AutoThread™-functie voor een ergonomische bediening en omschakeling van Autobag zakken-op-rol. De zakken worden automatisch geïndexeerd, handmatig gevuld en vervolgens dichtgemaakt met de Push-to-Seal™-functie, via een standaard voetpedaal of volautomatisch.

De PS 125 OneStep™ heeft dezelfde voordelen als de standaard PS 125 met bijkomend een ingebouwde PH 412 printer. De PS 125 OneStep is uitgerust met de "next-bag-out" printtechnologie die uiterst geschikt is om korte opdrachten uit te voeren en voor 'order fulfillment'. Grafische afbeeldingen, tekst en barcodes kunnen rechtstreeks en met een hoge resolutie worden afgedrukt op de zak. Op die manier is er geen aparte labelling nodig. De printer beschikt over een kantelbare kop, wat een eenvoudig onderhoud mogelijk maakt. Met de optionele AutoLabel™-software wordt het ontwerpen van labels gemakkelijker dan ooit tevoren.

De PS 125 and PS 125 OneStep maken gebruik van de speciaal ontworpen Autobag voorgeopende zakken-op-rol, verkrijgbaar in maten tot 260 mm breed en 430 mm lang en bieden zo een eenvoudige en kostenefficiënte verpakkingsooplossing.



De functie voor het bedrukken van de volgende zak zorgt voor meer nauwkeurigheid en voorkomt productwachtrijen in 'order fulfillment'-toepassingen*



Slaat taken op die later opgeroepen kunnen worden met behulp van gebruiksvriendelijke bedieningen



De open laadzone en het gecontroleerde sealen zorgen voor een optimale laadflexibiliteit en verzekeren de veiligheid van de gebruiker



Met de vergrendelbare draaitafel en AutoThread™ kan u gemakkelijk bij de zakken om deze te wisselen

Typische toepassingen

- Ruimtevaart en defensie
- Automobiellindustrie
- Elektronica
- Voeding
- IJzerwaren & bevestigingsmiddelen
- Gezondheidszorg
- Hobby & vakman
- Huishoudproducten
- Postorderverwerking
- Cosmetica
- Producten voor huisdieren
- Sanitaire onderdelen

*Alleen PS 125 OneStep-versie

Kenmerken en voordelen

Volledig elektrisch systeem

Heeft geen perslucht nodig om te werken

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig te navigeren menu om taken op te slaan en weer op te roepen, en ingebouwde diagnostiek voor een maximale productiviteit en werktijd

Printmogelijkheden

Drukt afbeeldingen, tekst en barcodes met een hoge resolutie rechtstreeks af op de zak*; kantelbare printerkop voor eenvoudig onderhoud

Compact

Compact ontwerp, ideaal voor kleine tot middelgrote verpakkingsoperaties

Filmbediening

Dancervoorziening voor positieve bag-webbesturing biedt een nauwkeurige positionering voor inline printen*, vullen en sealen



Zakondersteuning

Steunplankje met meerdere posities voor flexibiliteit



Makkelijk onderhoud

Kantelbare printer* maakt snel en eenvoudig onderhoud mogelijk en is op het systeem afgestemd voor de hoogste afdrukkwaliteit met behulp van het echte AutoLabel™ thermische transferlint



 **Op het systeem afgestemde zakken**

 **Service & ondersteuning**

 **Maatwerk & integratie**

Optionele toevoegingen

- Zakdeflatoren
- Eenvoudige trechters
- AutoLabel™ Designer Software*

Technische informatie

PS 125



└Lengte 480 mm x Breedte 560 mm┘

PS 125 OneStep



└Lengte 480 mm x Breedte 560 mm┘

PS 125

Gewicht	37 kg
Elektriciteit	110/220 VAC; 50/60 Hz; 5.0/2.7 Amp
Doorgang	Tot 86 mm
Zakjesdikte	35 tot 100 µm
Zakmaten	B 55 tot 260 mm L 102 tot 430 mm

PS 125 OneStep

Gewicht	50 kg
Elektriciteit	110/220 VAC; 50/60 Hz; 5.0/2.7 Amp
Doorgang	Tot 86 mm
Zakjesdikte	35 tot 100 µm
Zakmaten	B 55 tot 260 mm L 102 tot 430 mm

*Alleen PS 125 OneStep-versie

 0032/27.25.31.00  info@autobag.be  autobag.be

 Automated Packaging Systems, Leuvensesteenweg 542 C2-4, Zaventem, België

© May 2018 Automated Packaging Systems. Functies, opties en technische specificaties kunnen worden gewijzigd. Het gebruik van het symbool © of ™ geeft aan dat Automated Packaging Systems, Inc. de handelsmerkrechten in de Verenigde Staten heeft geregistreerd of anderszins opeist. Deze merken kunnen ook in andere landen worden geregistreerd en er kunnen gewoonterechtswetten van toepassing zijn in landen waar dergelijke rechten worden erkend. 3/17 7.5M

 **Automated**
PACKAGING SYSTEMS