

## Ondoorzichtige UV-remmende film - UI

Deze drielaagse gecoëxtrudeerde film is een mengsel van lineair polyethyleen met lage dichtheid en polyethyleen met lage dichtheid.

De ondoorzichtige film is de ideale oplossing voor producten zoals O-ringen, afdichtingen en pakkingen waarbij UV-bescherming voorop staat.

UI-film is ondoorzichtig en biedt daarom op natuurlijke wijze privacy en bescherming tegen UV-straling.

Dit materiaal is zwart aan de binnenkant, wit aan de buitenkant en kan voorgedrukt worden in maar liefst 8 kleuren.

### Recycleerbaar



Dit product kan volledig worden gerecycled.

### Opslag

Bewaren in een droge ruimte bij een temperatuur tussen de 10 en 30°C. Niet bewaren in direct zonlicht.

## Technische informatie

Naleving	ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BRC
Flexografische bedrukken	Ja
In-line bedrukken	Ja
Snijsluiting	Ja
Zakdikte	35, 50, 75 en 100um
Systeemcompatibiliteit	Autobag; SidePouch

Prestatiegegevens:	U/M	50µm	75µm	100µm	ASTM
Damp	%	N/A	N/A	N/A	D- 1003
Prikweerstand (Dart)	gram	80	130	160	D- 1709
Treksterkte MD	kN/m	61	65	86	D- 882A
Treksterkte TD	kN/m	59	74	84	D- 882A

De bovenstaande tabel geeft de nominale testgegevenswaarden weer. De werkelijke resultaten kunnen schommelen wegens inherente procesvariatie. Testgegevens en um-dikte zijn alleen een weerspiegeling van standaardfilm - PE transparant materiaal. Mogelijk gelden er bepaalde minimale aankoopvolumes.

## Typische toepassingen

- O-ringen
- Afdichtingen
- Pakkingen
- Rubberen producten



## Opties

- Luchtgaatje
  - Vol
  - Geperforeerd
  - Vlinder
- Easy Open-perforatie
  - Verticaal
  - Horizontaal
- Ophanggaatje
  - Standaard eurosloot
  - Driehoekig eurosloot